

В качестве расходных материалов на линии АЛБ 165 используются:

- корпусной материал – полистирол (ПС) или полипропилен (ПП) в рулоне шириной 165 – 167 мм и толщиной 0,6 – 1,0 мм (окончательная ширина и толщина определяется по результатам испытаний линии);
- покровный материал – отожженная алюминиевая фольга с термолаком или микспап в рулоне шириной 165 мм с напечатанными этикетками.

Все материалы должны быть намотаны на гильзу  $\varnothing$  70 – 80 мм. Максимальный диаметр рулона корпусного материала –  $\varnothing$  500 мм; покровного материала –  $\varnothing$  250 мм.

Адреса и телефоны возможных поставщиков:

по корпусному материалу:

1. ООО «Экструзионные технологии»  
143145, Московская обл., Нарофоминский р-н, п. Селятино.  
тел./факс: (495) 720-49-83; 436-54-16, 8-496-342-54-16,  
[mail@exttekh.ru](mailto:mail@exttekh.ru); [www.coexpan-net.com](http://www.coexpan-net.com)
2. ЗАО "Георг Полимер"  
142184, Московская обл., Подольский р-н, Сырково, д. 72;  
ком. директор Анисимов Сергей Александрович,  
e-mail: [anisimov@georggroup.ru](mailto:anisimov@georggroup.ru)

по покровному материалу:

ООО «Компания Технотройд»

Адрес офиса и производства: Московская обл., г. Люберцы, ул. Красная, дом 1  
(Территория завод им. Ухтомского)

тел./факс: (495) 777-4152, 565-4886, 565-4887

[info@upak.org](mailto:info@upak.org); [www.upak.org](http://www.upak.org)

Все указанные фирмы-поставщики проверены и делают качественный материал.